



STEPstone

KIVIKÜLLASTUSAINE

KASUTUSALA:

Veepõhine küllastusaine poorsetele kivi- ja keraamilistele põrandatele. Sobib kasutamiseks nii sise- kui välitingimustes.

✓ **OMADUSED:**

Takistab vee, mustuse ja õli tungimist põrandamaterjali pooridesse. Annab põrandale pikaajase kestva kaitse. Kergendab igapäevakoristust ja pikendab põhipuhastuste vahelist aega. Säilitab põrandamaterjali omadused ja välimuse, ei moodusta põrandale kihti.

✓ **PAKEND:**

5 l plastkanister

✓ **PESULAHUSE KONTSENTRATSIOON:**

Toode on kasutusvalmis. Toote kulu sõltub põrandamaterjalist, põranda poorsusest, vanusest ja olukorrast, ühest liitrist jätkub 25-100 m² töötlemiseks (10-40 ml/m²).

✓ **KASUTAMISJUHEND:**

Kasutada ainult põhjalikult puhastatud ja täiesti kuivadel põrandatel. Töödeldava kivipinna temperatuur peaks jääma vahemikku 10-25°C. Loksutada põhjalikult enne kasutamist. Kalla ainet põrandale piisavas koguses ja aja kohe märja mopiga laiali. Vajadusel kalla veel toodet põrandale, töödeldav pind peab püsima niiskena 3-5 min enne kui kuivab. Vajadusel eemalda üleliigne aine. Väga poorsetel põrandatel korda toimingut u. 1-3 tunni pärast kui põrand on kuivanud.

NB! Uutele põrandatele (betoon, vuugid) 7 päeva pärast paigaldamist. Põrandapind võib enne üleliigse küllastusaine eemaldamist olla libe ja laiguline. Liigne küllastusaine eemaldatakse põrandalt kasutades kombineeritud masinat, vett ja punast ketast või põrandahooldusmasinat, punast ketast ja veeimurit.

Küllastatud põrand peab enne kasutuselevõttu kuivama 6-8 tundi. Vett ja mustust hülgav kaitse saavutatakse 24-72 tunni möödumisel.

✓ **KOOSTIS:**

Sisaldab fluoreeritud akrüülvaike, säilitusainet.
pH 5,5

NB! Kaitsta jäätumise eest, sest see võib muuta aine omadusi: säilitustemperatuur +5...+25°C.