



TAHKE SEEBIKIVI

Kasutusala

Toiduainetetööstuse mahutite ja torustike leeliseline pesu, ringpesu.

✓ **Omadused**

Valge värvusega kristalliline (graanulid või helbed) ühend. Väga tugeva sööbiva toimega. Hügrokoopne. Lahustub hästi vees, eraldades palju soojust. Seebikivi lahusel on valkusid ja rasvasid eemaldav toime. Vähesese vahutatavuse tõttu sobib eriti hästi pesuks ringpesusüsteemides. Ei sobi alumiinium ja tsingitud pindade pesemiseks.

✓ **Pakend**

50 kg plastkotid

✓ **Pesulahuse kontsentratsioon**

1,0...3,0 % (1000-3000g /100 l vee kohta)
Pesulahuse kontsentratsioon sõltub pestava objekti mustuse raskusest.

✓ **Kasutamishüendus**

Pestav süsteem loputada leige veega, seejärel pesta sobiva kontsentratsiooniga seebikivi lahusega. Pesemise temperatuur vähemalt 60°C. Pesuaeg 20-30 min. Lõpuks süsteem loputada puhta veega. Töötanud pesulahuse võib koguda mahutisse. Peale kontsentreerimist on lahus korduvkasutatav.

✓ **Ettevaatusabinõud**

Kristallilist seebikivi hoitakse eraldi ruumiosas. Vältida sattumist nahale ja silma. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.